

— CARRETILLAS EMBARCABLES

Linea TMT

Las TMT 25 S, diseñadas para distribuir eficientemente su producto. Colocada en la parte trasera de un camión, le permite manipular las cargas en menos de un minuto. Está equipada con una pluma telescópica que permite descargar la mercadería de 1 sólo lado y ofrece una magnífica maniobrabilidad incluso a pequeñas alturas bajo techo.

La TMT 25 S incorpora dos estabilizadores que aportan una gran estabilidad y mejoran la tracción. Es un modelo capaz de alturas de elevación de hasta 3,45 m. Práctica y productiva, esta carretilla es el mejor aliado de los transportistas.





— CARRETILLAS EMBARCABLES

Linea TMM

Para aplicaciones industriales y todoterreno, el TMM se adapta a todas sus necesidades.

TMM 20/25:

Capacidad 2000/2500 kg / Altura de elevación máx.: 3900 mm 3 ruedas motrices
Motor de 4 cilindros 26,5 kW Mástil con pantógrafo y opcional horquillas extensibles

TMM 20/25 4 W:

Omnidireccional
Capacidad 2000/2500 kg / Altura de elevación máx.: 3900 mm 3 ruedas motrices
Motor de 4 cilindros 26,5 kW Mástil con pantógrafo y opcional horquillas extensibles
3 ruedas motrices y directrices.



ONMIDIRECCIONAL

