

**Rendimiento**

Altura de elevación - en neumáticos	6889.0 mm
Capacidad nominal	3500 kg
Capacidad (a máxima altura con neumáticos)	3500 kg
Capacidad (a máximo alcance con neumáticos)	1500 kg
Máximo alcance con neumáticos	4002.0 mm

**Pesos**

Peso (sin carga)	7330 kg
------------------	---------

**Tracción**

Neumáticos estándar	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
1ª marcha/primera velocidad (opción de 40 km/h)	6 (6) km/h
1ª marcha/segunda velocidad (opción de 40 km/h)	11 (12) km/h
2ª marcha/primera velocidad (opción de 40 km/h)	16 (18) km/h
2ª marcha/segunda velocidad (opción de 40 km/h)	30 (40) km/h

**Sistema de transmisión**

Transmisión	Sistema hidrostático con regulación electrónica
Transmisión principal	Motor hidrostático con caja de cambios de 2 velocidades

**Motor**

Marca/Modelo	Bobcat D34
Combustible	Diésel
Refrigeración	Refrigerante
Potencia nominal (ISO 14396:2002) a 2.400 r.p.m.	100.0 HP
Potencia nominal (ISO 14396:2002) a 2.400 r.p.m.	74.5 kW
Par máximo a 1.400 r.p.m.	430.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	3.40 L

**Sistema hidráulico**

Tipo de bomba	Bomba de engranajes con válvula sensora de carga
Capacidad de la bomba	100.00 L/min
Ajuste de presión de la válvula de seguridad	250.00 bar

**Ciclos de trabajo**

Tiempo de izado - sin carga	8.0 s
Tiempo de descenso - sin carga	6.0 s
Tiempo de retracción telescópica con alcance máximo - sin carga	6.5 s
Tiempo de retracción telescópica con altura máxima - sin carga	6.5 s
Tiempo de extracción telescópica con alcance máximo - sin carga	7.1 s
Tiempo de extracción telescópica con altura máxima - sin carga	7.1 s

**Frenos**

Freno del motor	Hidrostático
Freno de estacionamiento y emergencia	Freno pasivo

**Capacidades de fluidos**


Depósito de combustible	138.00 L
Depósito hidráulico	59.00 L

**Aspectos ambientales**

Nivel de ruido en la posición del operador (LpA) (EN 12053)	74 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB(A)
Vibración del cuerpo completo (EN 13059)	1.20 ms <sup>-2</sup>


**Gráficos de carga**

Con horquillas y neumáticos de 20 pulg.



99206 G7

7296037

**Dimensiones**


(-)	900.0 mm	(L)	1356.0 mm
(A)	6074.0 mm	(M)	2870.0 mm
(B)	4869.0 mm	(N)	643.0 mm
(C)	4763.0 mm	(O)	1013.0 mm
(D)	4058.0 mm	(P)	1895.0 mm
(E)	2477.0 mm	(Q)	2300.0 mm
(F)	2290.0 mm	(R)	4925.0 mm
(G)	135.0°	(S)	5015.0 mm
(I)	1668.0 mm	(T)	3714.0 mm
(J)	346.0 mm	(U)	1092.0 mm