



RETROEXCAVADORA



GSB-600S

Brazo excavador para Bobcat con estabilizadores verticales de alto recorrido, pies flotantes, desplazamiento lateral del brazo. Ágil y potente, idóneo para labores de zanjeo, canalización, construcción y limpieza. Acoplamiento muy sencillo rápido y efectivo. Velocidad de trabajo, con una visibilidad óptima. Materiales y componentes de primera calidad. Test individual hidráulico. Baldes con dientes y portadientes.

DATOS TÉCNICOS

Profundidad de excavación	3400 mm	Fuerza elevación máxima	1250kp
Altura máxima	3800 mm	Mandos giro, plumas y cuchara	Dos levas
Alcance horizontal	3950 mm	Mandos estabilizadores	Dos levas
Altura de descarga	2800 mm	Mando hidráulico auxiliar	Una leva
Altura sobre el suelo	380 mm	Bloqueo hidráulico desplazamiento	Opcional
Ancho del carro	1700 mm	Instalación hidráulica accesorios	Opcional
Ancho total con estabilizadores	1770 mm	Válvulas protec. circuito hidr.	Si
Desplazamiento lateral	860 mm	Válvulas protec, circuito hidra. Aux.	Si
Altura recogida	2400 mm	Válvulas medición presiones	Si
Recorrido estabilizador	500 mm	Distribuidor abatible	No
Ángulo de giro de plumas	180°	Asiento exterior	Si
Ángulo rotación cuchara	180°	Enganche rápido de cazo	Opcional
Peso sin cuchara	725 kg		

Cucharas standard GSB-600S: 200, 250, 300, 350,400, 500, 600mm, 800 y 1000 mm (limpieza)

*Especificaciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes orientativas

Alcances / dimensiones en mm

